



# Общество с Ограниченной Ответственностью «СПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС»

р/сч. 40702810306000100388 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/сч. 30101810445250000360 БИК 044525360  
ИНН 7730556820 | КПП 504701001 | ОГРН 1077746707180 | ОКПО 99583975  
Юридический и фактический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.1, эт/пом/каб 2/35/226  
Телефон: +7 (495) 721 88 26 | +7 (985) 761 39 02 | +7 (916) 708 61 86  
E-mail: info@sk-servis.com; www.sk-servis.com

## Информация о продукте VITOFLEX NF 150

**Описание** VITOFLEX NF 150 – это односторонне самоклеящаяся пенистая резина на основе хлоропрена (неопрена), закрытой ячеистой структуры.

**Применение** Продукт применяется для защиты, изолирования и уплотнения. Предпочтительно он применяется в тех случаях когда требуется трудновоспламеняемость, масло – и жиростойкость, или же высокая прочность на сжатие.

Характеристика продукта	
Основа	Пенистая резина - хлоропрен
Клей	Модифицированная акрилатная дисперсия
Цвет	Серый
Защитное покрытие	Силиконовая бумага, белая
Объемный вес (DIN 53 420)	240 ± 300 кг/м <sup>3</sup>
Прочность на сжатие (ASTM-D 1056 )	65 - 90 кПа
Остаток деформации сжатия при +23°C (DIN 53 517) +70°C	30 - 50 % 65 - 80 %
Линейное сокращение в объеме 24h при+70°C и толщине 10мм	max. 10 %
Влагопоглощение (DIN 53 428)	max. 3 %
Поведение при коррозии (DIN 53 428)	На серебре: почти без цветов побежалости, без короны На меди: незначительные цвета побежалости, без короны
Температуростойкость	-40°C до +100°C
Огнестойкость пористая резина FMVSS 302 UL 94 (горизонтальная проверка на горючесть	Самозатухающая Невоспламеняемость: есть НBF