



Общество с Ограниченной Ответственностью «СПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС»

р/сч. 40702810306000100388 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/сч. 30101810445250000360 БИК 044525360
ИНН 7730556820 | КПП 504701001 | ОГРН 1077746707180 | ОКПО 99583975
Юридический и фактический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.1, эт/пом/каб 2/35/226
Телефон: +7 (495) 721 88 26 | +7 (985) 761 39 02 | +7 (916) 708 61 86
E-mail: info@sk-servis.com; www.sk-servis.com

Информация о продукте VITOLEN 111-G TWB B1

Описание VITOLEN 111-G TWB B1 – это односторонне самоклеящаяся ПЭ-пена, кашированная силиконовой пленкой, служащей укреплением при растяжении и разделительным слоем. Касательно класса пожарной безопасности – слабовоспламеняющийся, имеются Акты проверки.

Применение TWB – лента для перегородок- применяется при монтаже U- и C- угловых профилей в области швов с целью препятствия звуковых мостиков. Специальное исполнение без защитной пленки обеспечивает быструю и беспроблемную переработку.

Характеристика продукта	
Основа	ПЭ-пена
Клей	Синтетический каучук
Цвет	Черный
Защитное покрытие	Отсутствует, намотан сам на себя
Объемный вес (ISO 845)	25 кг/м ³
Твердость на сжатие при (ISO 844)	10% 12 кПа 25% 32 кПа 50% 92 кПа
Остаток деформации сжатия 22h при +23°C и 25% деформации (ISO 1856-C) 0,5h после разгрузки 24h после разгрузки	21% 13%
Теплопроводность при +10°C (ISO 2581)	0,034 W/mK
Температуростойкость	-40°C до +50°C
Воспламеняемость в шве (DIN 4102-1)	Слабовоспламеняемый, B1 (Акт проверки Р-МРА-Е-01-635)