



Общество с Ограниченной Ответственностью «СПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС»

р/сч. 40702810306000100388 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/сч. 30101810445250000360 БИК 044525360
ИНН 7730556820 | КПП 504701001 | ОГРН 1077746707180 | ОКПО 99583975
Юридический и фактический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.1, эт/пом/каб 2/35/226
Телефон: +7 (495) 721 88 26 | +7 (985) 761 39 02 | +7 (916) 708 61 86
E-mail: info@sk-servis.com; www.sk-servis.com

Информация о продукте VITOSEAL 100

Описание Это продукт - односторонне клеящаяся уплотнительная лента из ПВХ-пены со значительно закрыто-ячеистой структурой, намотанная на рулон и с открытым клеящим слоем.

Применение VITOSEAL 100 пригоден для уплотнений любого вида при внешнем применении. Ему характерны хорошие свойства герметизации против воды, воздуха, шума, тепла и холода.

Характеристика продукта	
Основа	ПВХ-пена
Клей	Модифицированный акрилат
Цвет	черный
Защитное покрытие	Силиконовая бумага, коричневая
Объемный вес	100 - 125 кг/м ³
Прочность на сжатие (ASTM 1667)	0 sec. 12 - 33 кПа 60 sec. 4 - 16 кПа
Остаток деформации сжатия (DIN 53 572, 50% / 23°C / 72h)	≤ 45%
Водопоглощение	≤ 30%
Воспламеняемость (FMVSS 302)	≤ 100 мм/мин (6 мм)
Водонепроницаемость (U-Тест)	от 30% компрессии
Температуростойкость	-30°C до +60°C